

EPDM Mulch®



«Une alternative saine et économique»

EPDM Mulch: Durable, sûr et économique:

EPDM Mulch® est le nouveau composant exclusif mis au point pour la création de terrains de jeux, d'espaces publics et de chemins. La structure du produit EPDM Mulch présente un caractère naturel et constitue une nouvelle alternative saine et économique aux paillis organiques. Un revêtement en mulch EPDM sans joints, solidement relié au sous-sol, offre un environnement de jeu sûr et accessible à tous.

EPDM Mulch est constitué de matières premières de grande qualité et entièrement coloré. Contrairement aux mulchs enduits, la couleur du produit EPDM Mulch reste préservée à long terme. EPDM Mulch est disponible en cinq teintes, qui peuvent également être combinées en trois mélanges.



EPDM Mulch entièrement coloré



Sécurité constante



Ignifuge



Entièrement coloré et stable



Non polluant et non toxique



Peu coûteux à l'entretien



Accessible à tous



Utilisation raisonnable et durable des ressources



Nouvelle matière saine



» Nouvelle matière saine

Les champignons et autres bactéries n'ont aucune chance. Les salissures indésirables sur les surfaces régulièrement utilisées peuvent être rapidement repérées et éliminées.

» Couleurs disponibles



Rouge
Code: 46 0095
RAL: 3016



Beige
Code: 46 2195
RAL: 1001



Brun
Code: 46 2895
RAL: 8024



Vert Mai
Code: 46 4195
RAL: 6017



Vert arc-en-ciel
Code: 46 5695
RAL: 6025



Mélange Rouge-Brun
Code: 46 2896
RAL: 3016 + 8024



Mélange Beige-Brun
Code: 46 2196
RAL: 8024 + 1001



Mélange Vert
Code: 46 4196
RAL: 6017 + 6025



¹RAL - valeur approx.

» Informations de produit

Caractéristique	Unité	Valeur*	Essai selon
Densité	g/cm ³	1,6	DIN EN 1183-1
Teneur en polymères	%	env. 20	DIN EN ISO 3451-1
Densité apparente	g/l	ca. 320	DIN EN 1097-3
Dureté	Shore A	60	DIN ISO 7619-1
Résistance à la traction	MPa	> 6	DIN 53 504
Elongation à la rupture	%	> 700	DIN 53 504
Granulométrie	mm	2,0 - 30,0	
Base polymère	EPDM entièrement coloré		
Ignifugeage	Possibilité de livraison du matériau en qualité ignifugé selon la classe C _{fi} -s1 (DIN EN 13501-1)		

» Contrôles de l'environnement et de la santé

Examen effectué	Conformité
EN 71-3	Répond aux exigences de la norme relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne la migration de certains éléments.
AfPS GS 2014:01 PAK	Répond aux exigences de la catégorie 1 relative aux matériaux être employés sans problème.

*Sous réserve de caractéristiques et divergences de couleur, de fabrication ainsi que des innovations et modifications techniques.
Les illustrations peuvent présenter des différences avec les produits réels.

¹ Le RAL spécifications des teintes sont des valeurs approximatives sans engagement.
Les différences de teinte sont dues à la technique d'impression.



Riteco AG | Materialien für fugenlose Böden im Freien
Gändlistrasse 50 | CH-6468 Attinghausen
T +41 41 500 17 25
F +41 41 500 17 26
T +41 21 533 07 88 Suisse Romande
info@riteco.ch
www.riteco.ch